

Nowa kategoria strzelectwa westernowego (wg SASS „Wild Bunch Handbook” 2010)

Dziki Banda - Podręcznik wojskowy. Część I.

Strój nawiązuje do umundurowania amerykańskiego wojska okresu od 1900 do 1916 roku. Dozwolone jednak jest też ubranie w stylu westernowym, takie jak miał Pike, Dutch, Lyle albo Tector w scenie końcowej filmu „Dzika Banda” (na przykład spodnie w stylu western z albo bez szelek i koszule z długim rękawem). Podkoszulki są dopuszczone fakultatywnie. Buty muszą być zgodne z wymogami SASS.

Kapelusze powinny być zgodne z sortami wojskowymi tego okresu (żadnych kapeluszy słomkowych). Strój meksykański jest też odpowiedni. SASS kładzie dużo nacisku na strój ponieważ stwarza on niepowtarzalną, uroczystą atmosferę wspierającą przyjazne i braterskie uczucia wśród uczestników. Wszyscy strzelcy muszą być w kostiumach i zachęcamy również rodziny oraz zaproszonych gości by byli przebrani. Zawodnicy muszą pozostawać w kostiumie w czasie całej imprezy (zawody, posiłki, tańce, ceremonia wręczenia nagród et cetera).

CAŁA odzież i wyposażenie MUSZĄ być używane i stosowane zgodnie ze stylem Starego Zachodu albo jak można to zobaczyć w zachodnich filmach klasy B i telewizji.

Zawody CAS wg SASS są podzielone na dwa oddzielne typy: główne i dodatkowe, a każda z nich na kategorie. Przepisy SASS zatwierdzają broń palną właściwą dla każdej z nich.

W każdej mogą być używane zarówno oryginały jak i repliki pod warunkiem że są w dobrym, (bezpiecznym) stanie technicznym. Wszystkie modyfikacje są umieszczone w spisie. Nie każda broń sportowa oferowana przez producentów broni i dostępna na rynku nadaje się do celów CAS. Tylko modyfikacje wymienione i zatwierdzone poniżej są dozwolone. Wszystkie inne są nielegalne. Każda broń używana w CAS z natury musi być bezpieczna, SASS nie zaleca modyfikowania jakiegokolwiek broni palnej albo usuwania z niej jakiegokolwiek urządzenia zabezpieczającego. Uczestnicy zawodów przyjmują pełną odpowiedzialność za użycie i/lub modyfikacje ich broni palnej i SASS albo jakiegokolwiek z jego stowarzyszonych klubów nie ponosi za to żadnej odpowiedzialności. Prosimy naradzić się z producentem broni palnej i rusznikarzem przed wykonaniem jakichkolwiek modyfikacji broni palnej. Broń palna musi działać tak, jak zamierzono w oryginalnym projekcie. Broń palna musi działać w sposób bezpieczny. Jakakolwiek modyfikacja broni palnej nie mająca odniesienia w tym Podręczniku jest zakazana.

Każda broń palna używana w „Dzkiej Bandzie” musi być bronią powtarzalną centralnego zapłonu. Wszystkie inne są niedozwolone.

- Wewnętrzne modyfikacje nie wymienione tutaj, niewidoczne gdy broń jest w spoczynku są dozwolone pod warunkiem, że nie stoją bezpośrednio w konflikcie z jedną z modyfikacji umieszczonych w spisie.
- Modyfikowanie podnoszące szybkostrzelność, albo usprawnianie mechanizmu broni długiej w jakiegokolwiek sposób, który zmienia proces trybu obsługi ręcznej na jakiegokolwiek inny (na przykład, wykorzystanie do odrzutu zamka energii gazów odprowadzonych otworem bocznym) jest zdecydowanie zakazane.
- Części zamienne mogą być zrobione z materiałów inny niż oryginał jeżeli taki materiał nie jest szczególnie zakazany.
- Wszystkie części mogą być gładzone, ponownie profilowane, wypolerowane albo zastąpione pod warunkiem, że nie są zakazane w tych przepisach
- Fabryczne śruby mogą być zastąpione innymi typowymi śrubami.
- Szkielet może być nawiercany i wykorzystany np. do założenia innych, ale typowych przyrządów celowniczych.

KOSMETYKA i UPIĘKSZANIE

- Gwoźdźki w stylu okresu, rzeźbienia, grawerunki, wykładziny i inne takie upiększenia są dozwolone na łożach i chwytach pod warunkiem, że nie będą stanowiły żadnego rodzaju poprawienia jakości chwytu jak w broni sportowej (rękojeści anatomiczne). (Zobacz szczególne wymagania dla pistoletów.)
- Grawerowanie zamka, szkieletu, chwytu lub lufy jest dozwolone pod warunkiem, że nie poprawia to jakości chwytu.
- Żadna część szkieletu lub ramy chwytu nie może być w nacięta w szachownicę, punktowana, żąbkowana albo inaczej zmodyfikowana, żeby poprawić jakość chwytu.
- Lekkie postarzenie powierzchni zewnętrznych jakiegokolwiek broni palnej SASS jest dozwolone.

- Powierzchnie metalu mogą zachować ich naturalny kolor albo być oksydowane na niebiesko, malowane na brąz, platerowane (np. z użyciem niklu, złota albo srebra), czernione, patynowane albo ozdobione klejnotami.

WYMAGANIA DLA PISTOLETU 1911.

Półautomatyczny z pełnowymiarowym szkieletem stalowym w kalibrze .45 ACP.

Na linię ognia może być przyniesiony tylko jeden pistolet używany w głównych zawodach.

MODYFIKACJE W KATEGORII \TRADYCYJNEJ

- Długość lufy musi wynosić pięć cali. Kompensatory lub inne urządzenia redukujące odrzut nie są dozwolone.
 - Lufa o standardowej średnicy zewnętrznej – ciężkie lufy sportowe nie są dozwolone (Bull barrels).
 - Gniazdo magazynka może być skośnie szlifowane, ale nie może być ponad normalnego rozmiaru, rozszerzone albo kłozowe.
 - Tylko nie-nastawne szczerbinki „typu wojskowego” i ostre muszki są dozwolone.
 - Ruchome albo kolorowe muszki nie są dozwolone. Muszki muszą być czarne albo oksydowane na niebiesko.
 - Stal nierdzewna jest dozwolona. Nierdzewne pistolety muszą mieć nierdzewne zintegrowane muszki.
 - Okładki chwytu w stylu wojskowym, drewniane albo plastikowe. Inne naturalne materiały są dozwolone poza gumowymi. Niedozwolone są profile podpierające dłoń lub kciuk w stylu sportowym.
 - Tylko tył chwytu może być moletkowany albo ząbkowany.
 - Magazynki muszą mieć standardową długość i pojemność nie większą niż osiem naboji.
- Rozszerzone
- lub powiększone dno magazynka (kopytko) jest niedozwolone.
 - Standardowy, nieposzerzany bezpiecznik chwytu.
 - Standardowy zwalniacz magazynka. Nie może być ponad normalnego rozmiaru.
 - Standardowy bezpiecznik boczny. Nie może być rozszerzony.
 - Standardowy zwalniacz zamka. Nie może być rozszerzony.
 - Standardowa sprężyna powrotna i żerdź. Podobnie sprężyna kurka. Żadnych modyfikacji.
 - Krótki albo długi stały spust. Spusty typu sportowego nie są dozwolone.
 - Powiększone okno wyrzutnika jest dozwolone TYLKO w przypadku fabrycznego oryginału.
- Standardowe
- okno wyrzutnika nie może być zmodyfikowane.
 - Moletkowanie przedniej części chwytu i kabłąka spustu jest niedozwolone.
 - Standardowy ogon kurka, niepowiększony.
 - Zaczep smyczy jest fakultatywny.
 - Wewnętrzny tuning poprawiający pracę mechanizmów jest dozwolony.
 - Bezpiecznik boczny i bezpiecznik chwytu muszą działać poprawnie.
 - Zauważ: “Standardowy” we wszystkich przypadkach oznacza Standardową Specyfikację Wojskową .

MODYFIKACJE W KATEGORII WSPÓŁCZESNEJ

- Długość lufy musi wynosić przynajmniej pięć cali. Żadna lufa z kompensatorem odrzutu lub podobnym urządzeniem nie jest dozwolona.
 - Lufa o standardowej grubości. „Bull barrels” są niedozwolone.
 - Gniazdo magazynka może być szlifowane, ale nie ponad normalnego rozmiaru, rozszerzone albo kłozowe.
 - Nastawne albo nie-nastawne szczerbinki i muszki są dozwolone.
 - Przyrządy celownicze nie mogą być optyczne albo światłowodowe. Kolorowe wstawki albo kropki są dozwolone.
 - Stal nierdzewna jest dozwolona.
 - Okładki chwytu muszą być wykonane z drewna, plastiku albo innego naturalnego materiału. Profile podpierające kciuk lub dłoń w stylu tarczowych pistoletów sportowych są niedozwolone.
 - Przednia i tylna część chwytu może być moletkowana albo ząbkowana.
 - Niedozwolone jest żeberkowanie górnej części zamka.
 - Rozszerzenie bezpiecznika chwytu jest dozwolone.
 - Magazynki muszą mieć standardowa długość i pojemność nie większą niż osiem naboji.
- Niedozwolone

jest rozszerzania i powiększanie dna (kopytko).

- Zwalniacz magazynka może mieć rozszerzone skrzydełko, ale nie ponad normalnego rozmiaru.
- Bezpiecznik boczny może być poszerzony i oburęczny.
- Posuń wypuszczenie może być rozszerzone.
- Pełnometrażowa żerdź sprężyny powrotnej jest dozwolona.
- Modyfikacja okna wyrzutnika łusek jest dozwolona.
- Język spustowy typu sportowego jest dozwolony.
- Zaczep smyczy opcjonalnie.
- Kurek lekki, typu sportowego jest dozwolony.
- Moletkowanie przedniej części chwytu i kabłąka spustu jest dozwolone.
- Wewnętrzny tuning jest dozwolony.
- Bezpiecznik boczny i bezpiecznik chwytu muszą działać poprawnie.

ZASADY NA STAGE'U

- 1911 musi być pozostawiony bezpiecznie na torze z zamkiem otworzonym i zablokowanym w tylnym położeniu, jeżeli nie jest ostatnią używaną bronią. Może zawierać pusty magazynek albo leżeć bez magazynka jeśli ma być ponownie użyty. (Nieprzestrzeganie, **SDQ**. Strzelec może uniknąć kary poprawiając to jedynie w czasie poprzedzającym użycie następnej jednostki broni.)
 - Magazynki mogą być ładowane kiedykolwiek.
 - Magazynki muszą być załadowane tylko pięcioma nabojami. (Przeładowanie, **MSV**)
 - Upuszczony naładowany albo pusty magazynek nie może być podniesiony aż czasu ukończenia przez zawodnika strzelania na torze. (Nieprzestrzeganie, **MSV**)
 - Poruszanie się z 1911 w ręce jest dozwolone z zamkiem zamkniętym na pustej komorze bez magazynka albo z pustym magazynkiem do czasu pierwszego załadowania na torze.
 - Podczas poruszania się z 1911 w ręce, po tym, jak pistolet został naładowany, zamek musi być otwarty a palec wskazujący poza kabłąkiem spustowym. (Palec wskazujący, **MSV**; zamek zamknięty, **SDQ**)
 - Wymiana magazynków podczas ruchu jest dozwolona tak długo, jak zamek pozostaje zablokowany w pozycji otwartej a palec wskazujący pozostaje na kabłąku języka spustowego, aż przynajmniej jedna stopa osiągnie pozycję strzału. (Palec wskazujący, **MSV**; zamek zamknięty, **SDQ**)
 - Na końcu toru 1911 musi być dokładnie skontrolowany. Pod nadzorem TO albo innej osoby funkcyjnej zawodów, magazynek jest usuwany, zamek odciągnięty jeśli nie był zablokowany w pozycji otwartej i sprawdzona komora naboju. Wtedy można zamek zamknąć, kurek spuścić i broń schować do kabury. (Nieprzestrzeganie, **SDQ**)
 - Operacje przy stole do ładowania:
 - Magazynek będzie włożony do 1911, zamek NIE odciągany i pistolet nie przeładowany ponownie może być schowany do kabury. (Magazynek nie włożony, BEZ SANKCJI; przeładowanie pistoletu, **SDQ** jeżeli nie zostanie to skorygowane)
 - Na linii ognia:
 - Jeżeli szczegółowa instrukcja nie mówi inaczej, ostry nabój może być wprowadzony do komory naboju w czasie przeznaczonym na ostrzelanie toru.
 - Przeładowywać można jedynie przy zamkniętym zamku (przeładowanie „taktyczne” jest niedozwolone). Nie można przeładowywać pistoletu z nabojem w komorze. Przeładować go w sposób bezpieczny można jedynie w wypadku zacięcia (Niepowodzenie, **MSV**)
 - Operacje przy stole do rozładowywania:
 - Rozładowany pistolet pozostaje w kaburze.